



# once® ILUMINACIÓN ANIMAL

**Optient: 2W(vatio) luz de bajo voltaje**



- *2W Luz de alimentación*
- *Modular y coste económico de instalación*
- *Ahorrar en costes de energía con alta eficiencia energética*
- *Facilitar enriquecimiento de aves en un granero*

## Introducir sus aves a la iluminación centrada en animales

Optient es una luz que es fácil de instalar sobre líneas de alimentación y los criadores pueden instalarla ellos mismos. Esta luz proporciona a los agricultores con la intensidad luminosa necesaria de 20 lux en la línea de alimentación. La modularidad de producto permite a los instaladores colocar las luces donde sea necesario en la línea. Además, Optient de bajo voltaje y alta eficiencia energética es una manera excelente de ahorrar en la factura de energía de cada agricultor.

---

Visite nuestro sitio web para más información: [www.once.lighting](http://www.once.lighting)

# Epecificaciones y pedir

## Optient 220 24VDC 5000K Especificaciones

Potencia nominal	2W (vatios)
Flujo luminoso - fotópico humano	240 lm (lúmenes)
Flujo luminoso - fotópico animal	-
Melonópico flujo luminoso	-
Eficacia inicial de la luz LED	120 lm/w (lúmenes)/(vatios)
Voltaje de corriente	24VAC (voltios corrientes alternas)
Controlador incluido	Sí
Tolerancia de consumo de potencia	+/-5%
Factor de potencia	0.98
Ángulo de haz	-
Período de garantía	5 años
Reciclable	No
Código de HS: Harmonized System	9405.19.6020
País de origen	República Popular de China

## Información de pedir

Descripción	SKU / Unidad de almacenamiento
Optient 220 24VDC 5000K	1000001064



## Salida espectral y especificaciones de atenuar

Atenuable	No
Gama atenuable	N/A
Temperatura de color (K)	5000K

## Especificaciones operativas y mecánicas

Temperatura operativa	-20°C a 40°C / -4°F a 104°F
Mantenimiento de lumen L70B50 [h]	>50,000 horas
Material de lente	PC (policarbonato)
Material de carcasa	PC (policarbonato)
Diámetro	80.6 mm
Altura	41.2 mm
Longitud	-
Anchura	-
Soporte de montaje / Adaptador	Sobre la línea de alimentación con cables
Conexión	conectores de Wago cubiertos con epoxy termorretráctil
Interfaz de control	
Peso por pieza del producto	0.072kg/0.159 lbs (libras)

## Seguridad y certificaciones

Logotipo de CE ( Conformidad Europea)	..
Conforme de RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas)	Sí
ANSI/UL	Sí
Can/CSA STD C22.2 NO 250.0	..
Esquema de CB (entidad de certificación)	..
Marca de inflamabilidad	..
Clase de protección de IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)	Clase II
Clasificación de impacto de IK	IK05
Código de IP (Protección contra el ingreso)	IP66

## Contáctenos o aprende más en:

[www.once.lighting](http://www.once.lighting)

3955 Annapolis Ave N, Suite 100 Plymouth, MN 55447 United States of America P +1 (763) 381-5621 info@onceteam.com	Am Südfeld 7 49377 Vechta Germany P +49 (0) 4441-8898-10 info.germany@onceteam.com
---	--

**once**  
by  Signify

© 2021 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información aquí facilitada está sujeta a cambios sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna declaración ni garantía en cuanto a la exactitud o exhaustividad de la información aquí incluida y no será responsable de ninguna acción realizada en base a la misma. La información presentada en este documento no tiene intención de ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que se acuerde lo contrario por parte de Signify.

Revisado 5/2021 Datos sujetos a cambio